

Rollenschieber

Produktportfolio

5 Standardrollenschieber:

- max. Arbeitskraft 4.500 daN (NV 9 CRX-01)
 - max. Arbeitskraft 7.600 daN (NV 9 CRX-03)
 - max. Arbeitskraft 14.200 daN (NV 9 CRX-05)
 - max. Arbeitskraft 16.600 daN (NV 9 CRX-15)
 - max. Arbeitskraft 25.800 daN (NV 9 CRX-20)
- max. Hub je 50, 80 oder 100 mm (NV 9 CRX-01: 30 und 50 mm).



NEU optional für alle Schiebertypen verfügbar: Sensor zur hinteren Kontrolle der Schieberlage

NEU „La Piccola“, kleinster derzeit auf dem Markt verfügbarer Rollenschieber:

- Länge: 158 mm bzw. 182 mm
- Breite: 58 mm
- Höhe: 112,5 mm
- max. Arbeitskraft: 3.400 daN, Rückzugskraft: 100 daN
- Arbeitsfläche: 58 x 58 mm
- max. Hub: 30 mm bzw. 50 mm
- Arbeitswinkel: -15° (Hinterschnitt) bis 50°
- Schieberrückholung mittels Gasdruckfeder
- optional: Sicherheits-Zwangsrückführung
- optional: genormte Treiber (in 5° Schritten)



Stärken des „Piccola“

- einfache Montage, wartungsarm
- kompakte Abmessungen bei großer Arbeitsfläche (Nutzbreite 78 bis 240 mm)
- Lebensdauer: 1 Million Hübe
- Führung erlaubt außermittige Belastung
- Schieber- und Gasdruckfederndemontage im eingebauten Zustand möglich

